

User’s Manual

(Family Pool)

Thank you for choosing the products manufactured by Jilong Company. Before using, please read the manual carefully and keep it with original package for future reference. ***Please carefully read them and keep them for future reference***

Item No.	Size	Water capacity (75%)	Water level
JL017026N/NPF	Φ152 x 50 cm (60” x 20”)	343L(90gal)	37cm
JL017027N/NPF	Φ185 x 50cm (73” x 20”)	725L(191gal)	37cm
JL017025N/NPF	Φ229 x 50cm (90” x 20”)	943L(249gal)	37cm
JL016015N/NPF	230 x 230 x 45cm (91” x 91” x 18”)	766L(202gal)	33cm
JL010628N/NPF	Φ 190 x 50cm (75” x 20”)	577L(152gal)	37cm
JL010118N/NPF	175 x 109 x 51cm (69” x 43” x 20”)	312L(82gal)	37cm
JL010190-1N/NPF	250 x 147 x 56cm (98” x 58” x 22”)	873L(230gal)	42cm
JL010123N/NPF	230 x 230 x 56cm (90” x90” x 20”)	844L(222gal)	42cm
JL017028N/NPF	305 x 183 x 56cm (120” x 72” x 22”)	1240L(327gal)	42cm
JL010184N/NPF	305 x 183 x 56cm (120” x 72” x 22”)	1240L(327gal)	42cm
JL016014-1N/NPF	366 x 193 x 56cm (144” x 76” x 22”)	1730L(457gal)	42cm
JL010291-1N/NPF	200 x 150 x 50cm (79” x 59” x 20”)	459L(121gal)	37cm
JL010291N/NPF	262 x 175 x 50cm (103” x 69” x 20”)	836L(220gal)	37cm
JL017031NPF	Φ152 x 50 cm (60” x 20”)	300L(80gal)	37cm
JL010291-2N/NPF	305 x 183 x 56cm (120” x 72” x 22”)	1240L(327gal)	37cm

Contents: Pool, Instruction Manual, Repair patch.

SAFETY INSTRUCTIONS:

1. Designate a person to be in charge of safety. The safety of children fully depends on you! The infants below 5 are exposed to maximum danger. Accident does not always happen to others! Please keep it in mind at any time!

Surveillance and action. Always keep your child under your supervision.

2. More supervision efforts are required when there are several persons inside the pool.

3. If possible, teach your child to swim.

4. Wet the neck, arms and legs before child enter the water.

5. Prohibit running or active games around swimming pool. Prohibit diving and jumping.

6. The children not good at swimming or unattended must wear life vest.

7. Never put toys nearby and inside the unattended pool.

8. Keep the water clean and sanitary.

9. Keep water treatment products out of reach of children.

10. Teach the child the self-rescue actions.


11. The door of protective barrier for unattended pool shall be always closed.

12. An electronic detector used to detect passage or dropping.

13. However, these measures cannot substitute the attendance nearby.

14. When accident occurs: Pull the child out of water as early as possible. Change the wet clothes and cover the child with warm blanket. Ask for help and act according to the method told to you.

15. Remember first-aid number and post it near the pool.



Warning: full supervision of adult is required at all times.

Assembly:

1. One person choose a flat ground make sure there are no stone, gravel, glass, and any other sharp and edgy objects. Never install the pool on a hard surface such as concrete or asphalt. Never install the pool close to trees (falling leaves) and any source of electric power.
2. Locate the pool as close as possible to a drain area, because it will be impossible to move the pool once it is full with water.

3. Take out the product from package and check if any parts missing, unfold it on the ground, lay flat, locate and open inflation valve(s).
4. It is recommended that you use only a hand or foot pump for inflation.

Caution: Do not use the high-pressure air to inflate! Do not over-inflate!

5. Slowly inflate all compartments, close and press all valves tightly after inflation.
6. Fill the water to the warning line marked on the inside wall of the pool. Do not over fill.

This process takes a half-hour.

Regular Maintenance:

1. Renew the water regularly.

WARNING: Non-compliance of the maintenance rules may result in serious hazards for health and especially for the children.

Note: In order to keep your pool water cleaning, please change the water after each use.

2. In order to increase the life of the water in the pool, it is necessary to put suitable chemicals as per the water's PH level. Inquiry local retailer for suitable chemicals to correctly maintain the water in your pool. Read the instructions provided by the chemical product manufacturers carefully and follow them.

Never put an empty swimming pool in the open air.

Disassemble:

Emptying it by opening the water drain, once the water is drained from the pool, deflate the pool wall, let the pool dry and fold it up carefully.

Storage and Maintain:

Clean the product with clear water, then leave it in shady and cool place for airing, fold it into original package and place it indoor for next use.

In winter, the pool is not allowed to be placed at a temperature that is below 5 °C, otherwise the plastic film would be damaged. Suitable to be used in the open air.

Caution: Do not use the alkali or acid detergent to clean product! Do not leave product exposed under sunlight directly because it will shorten the using-life of product.

Repair Patch Instructions:

(Small pinhole and small puncture leaks can be repaired with the included repair patch)

a) Locate the leak place.
b) Deflate and drain the water.
c) Clean the area surrounding the leakage and wipe up all water from the surface.
d) Take out the repair patch, cut it into required shape and size, which should be litter larger than the leaking area, put the patch on leaking area and press firmly.
e) You can use it again after 24 hours drying of the repaired position.
   If the damage is bigger than 1" (2.5cm), we recommend using a Silicone or rubber based glue for repair. Please read warning statement on glue prior to use.

Manufacturer:

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.

No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China

Tel: **+86-21-58942200** E-mail: info@jilong.com   Web: www.jilong.com



CG-11-F

Manuel d’instructions piscine

Merci d'avoir choisi parmi les produits fabriqués par Jilong Company. Avant utilisation, veuillez lire le manuel attentivement et le conserver avec l'emballage d'origine pour référence future. À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.

Item No.	Size	Water capacity (75%)	Water level
JL017026N/NPF	Φ152 x 50 cm (60” x 20”)	343L(90gal)	37cm
JL017027N/NPF	Φ185 x 50cm (73” x 20”)	725L(191gal)	37cm
JL017025N/NPF	Φ229 x 50cm (90” x 20”)	943L(249gal)	37cm
JL016015N/NPF	230 x 230 x 45cm (91” x 91” x 18”)	766L(202gal)	33cm
JL010628N/NPF	Φ 190 x 50cm (75” x 20”)	577L(152gal)	37cm
JL010118N/NPF	175 x 109 x 51cm (69” x 43” x 20”)	312L(82gal)	37cm
JL010190-1N/NPF	250 x 147 x 56cm (98” x 58” x 22”)	873L(230gal)	42cm
JL010123N/NPF	230 x 230 x 56cm (90” x90” x 20”)	844L(222gal)	42cm
JL017028N/NPF	305 x 183 x 56cm (120” x 72” x 22”)	1240L(327gal)	42cm
JL010184N/NPF	305 x 183 x 56cm (120” x 72” x 22”)	1240L(327gal)	42cm
JL016014-1N/NPF	366 x 193 x 56cm (144” x 76” x 22”)	1730L(457gal)	42cm
JL010291-1N/NPF	200 x 150 x 50cm (79” x 59” x 20”)	459L(121gal)	37cm
JL010291N/NPF	262 x 175 x 50cm (103” x 69” x 20”)	836L(220gal)	37cm
JL017031NPF	Φ152 x 50 cm (60” x 20”)	300L(80gal)	37cm
JL010291-2N/NPF	305 x 183 x 56cm (120” x 72” x 22”)	1240L(327gal)	37cm

Contenu: Piscine, manuel d'instructions, rustine de réparation.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ:

1. désignez un seul responsable de la sécurité. la sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans. L'accident n'arrive pas qu'aux autres ! Soyez prêt à y faire face ! Surveillance et action .la surveillance des enfants doit etre rapprochee et constant .

2.reforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine ;

3.apprenez à nager à vos enfants dès que possible ;

4.mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans I'eau ;

5.apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants ;

6.interdisez la course et les jeux vifs aux abords de la piscine ; interdisez le plongeon ou les sauts ;

7.n'autorisez pas I'accès à la piscine sans gilet ou brassière pour un enfant ne sachant pas bien nager et non accompagné dans I'eau ;

8.ne laissez pas de jouets à proximité et dans le bassin qui n'est pas surveillé ;

9.maintenez en permanence une eau limpide et saine ;

10.stockez les produits de traitement d'eau hors de la portée des enfants ;

11.barrière de protection dont le portail sera constamment maintenu fermé (par exemple une haie ne peut être considérée comme une barrière) ;


12.détecteur électronique de passage ou de chute, en service et opérationnel ;

13.mais ils ne remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée ;

14.en cas d'accident :sortez I'enfant de I'eau le plus rapidement possible ;appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnés ;remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes ;

15.mémoriser et afficher près de la piscine les numéros de premiers secours :
-Pompiers (18 pour la France)
-SAMU : (15 pour la France)
-Centre antipoison

16. Prévoyez :téléphone accessible près du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez ;bouée et perche à proximité du bassin ;



Sans surveillance, votre enfant est en danger.

Assemblage:

1. une seule personne choisir un terrain plat et vous assurer qu'il n'y a pas de pierres, de gravier, de verre, ni aucun objet pointu ou tranchant. Ne jamais installer la piscine sur une surface dure comme du béton ou de l'asphalte. Ne jamais installer la piscine à proximité d'arbres (chute des feuilles) ni d'aucune source d'énergie électrique.

2. Placer la piscine le plus près possible d'une zone de drainage, car il sera impossible de déplacer la piscine une fois qu'elle est pleine d'eau.

3. Sortir le produit de l'emballage et vérifier si des pièces sont manquantes, dérouler sur le terrain, poser à plat, repérer et ouvrir la(les) valve(s) de gonflage.

4. Il est recommandé d'utiliser seulement une pompe à main ou au pied pour le gonflage. **Attention : Ne pas utiliser d'air sous haute pression pour gonfler ! Ne pas trop gonfler !**

5. Gonfler lentement tous les compartiments, fermer et appuyer sur toutes les valves après gonflage.

6. Remplir d'eau jusqu'à la ligne d'avertissement indiquée sur la paroi intérieure de la piscine. Ne pas trop remplir.

Ce processus prend une demi-heure.

Entretien régulier:

1. Renouveler l'eau régulièrement.

AVERTISSEMENT: Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants

Remarque: Afin de maintenir l'eau de votre piscine propre, veuillez changer l'eau après chaque utilisation.

2. Afin d'augmenter la durée de vie de l'eau dans la piscine, il est nécessaire de mettre des produits chimiques appropriés au pH de l'eau. Demander à votre détaillant local les produits chimiques adaptés afin d'entretenir correctement l'eau de votre piscine. Lire les instructions fournies par les fabricants de produits chimiques et les suivre attentivement.

Ne pas laisser une piscinette a l'exterieur, vide

Démontage:

Vider par l'ouverture de drainage de l'eau, une fois l'eau évacuée de la piscine, dégonfler la paroi de la piscine, laisser sécher la piscine et la plier

avec précaution.

STOCKAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer le produit avec de l'eau claire, puis le laisser dans un endroit frais et ombragé pour l'aérer ; le replier dans l'emballage d'origine et le placer à l'intérieur pour la prochaine utilisation.

En hiver, il n'est pas autorisé de placer la piscine à des températures inférieures à 5 °C, sinon le film de plastique peut s'endommager. Apte à être utilisé en plein air.

Attention : Ne pas utiliser de détergent alcalin ou acide pour nettoyer le produit ! Ne pas laisser le produit exposé au soleil directement, car cela réduit la durée de vie en utilisation du produit.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA RUSTINE DE RÉPARATION (Les fuites liées aux trous de la taille d'une tête d'épingle et les petites perforations peuvent être réparées à l'aide de la rustine de réparation)

a) Localiser l'emplacement de la fuite.
b) Dégonfler et drainer l'air et l'eau.
c) Nettoyer la zone entourant la fuite et éliminer toute l'eau de la surface.
d) Sortez la rustine de réparation, coupez-la selon la forme et la taille requises, qui doivent être plus grandes que la zone de la fuite, mettez la rustine sur la zone de la fuite et appuyez fermement.
e) Vous pouvez l'utiliser de nouveau après 24 heures de séchage d'emplacement réparé.

Si le dégât est plus grand que 1" (2,5cm), nous vous recommandons d'utiliser une colle à base de silicone ou de caoutchouc pour la réparation. Veuillez lire l'avertissement sur la colle avant de l'utiliser.

Fabricant:

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.
No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China
Tel: **+86-21-58942200** E-mail: info@jilong.com Web: www.jilong.com